Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 20:27

Link do produktu: https://automatyka.mjmkielce.pl/czujnik-ruchu-nt-scienny-st08-180-bialy-opal-p-84157.html



CZUJNIK RUCHU N/T ŚCIENNY ST08 180' BIAŁY OPAL

Cena	**39,90 zł**
Numer katalogowy	**13731**
Kod EAN	**13731**
Producent	**OPAL**

Opis produktu

Opis produktu

OBCIĄŻENIE :Max.800W (110-130V/AC), 1200W (220-240V/AC). ZASIĘG CZUJNIKA: max.12m (PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA do 24°C), OPÓŹNIENIEy:Od 10sec (+/- 3sec) Do 7 min (+/- 2min) REGULOWANE. REGULACJA CZUŁOŚCI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA: 3-2000LUX (REGULOWANE), IP44. TEMPERATURA PRACY:-35 +50°C, WYKONANY Z : PC (UV ODPORNY), KOLOR: BIAŁY.

ETIM - Dane techniczne i atrybuty

- Bezhalogenowe: nie
- Czułość progowa jasności: 01,03 lx
- Do transmisji bezprzewodowej: nie
- Funkcja ściemniania: nie
- Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła: nie
- Gatunek materiału: Tworzywo termoplastyczne
- Kąt detekcji w poziomie: 180 °
- Kolor: Biały
- Maksymalna moc łączeniowa: 1200 W
- Maksymalny czas załączenia: # min
- Maksymalny zasięg boczny: 12 m
- Maksymalny zasięg na wprost: # m
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Minimalny czas załączenia: 10 s
- Model: Czujnik ruchu
- Możliwość łączenia w sieć: nie
- Nadzór klatek schodowych: tak
- Napięcie znamionowe: 220 V
- Opóźnienie załączania: 10 s
- Optymalna wysokość montażowa: 2 m
- Przełącznik mostkujący: nie
- Przełącznik pracy: nie
- Przezroczysty: nie
- Regulacja stałego poziomu oświetlenia: nie
- Regulowana wartość nastawy czułości: nie
- Regulowana wartość progowa natężenia światła: tak
- Rodzaj czujnika: Podczerwień pasywna
- Rodzaj napięcia: AC
- Sposób montażu: Montaż natynkowy
- Sterowanie HVAC: nie
- Sterowanie zdalne: nie
- Stopień ochrony (IP): IP44
- Strefa dla zwierząt: nie
- Średnica pola detekcji na powierzchni: 12 m
- Wejście modułów dodatkowych: nie

- Wykończenie powierzchni: Błyszczący
- Wyłącznik zwłoczny samouczący: nie
- Wymuszone wyłączenie: nie
- Zabezpieczenie powierzchni: Nie dotyczy
- Zabezpieczenie przed skradaniem: nie
- Zakres temperatury: -35 ... 50 °C
- Ze zdalnym sterowaniem: nie

Atesty i certyfikaty

- Deklaracja zgodności CCM629 CCM632 DoC 20161228