

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/czujnik-ruchu-nt-scienny-st08-180-czarny-opal-p-82253.html>



CZUJNIK RUCHU N/T ŚCIENNY ST08 180' CZARNY OPAL

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 29,90 zł |
| Numer katalogowy | 06248 |
| Kod EAN | 06248 |
| Producent | OPAL |

Opis produktu

Opis produktu

OBCIĄŻENIE :Max.800W (110-130V/AC), 1200W (220-240V/AC). ZASIĘG CZUJNIKA: max.12m (PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA do 24°C), OPÓŹNIENIEy:OD 10sec (+/-3sec) Do 7 min (+/- 2min). REGULOWANE. REGULACJA CZUŁOŚCI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA: 3-2000LUX (REGULOWANE), IP44. TEMPERATURA PRACY:-35 +50°C, WYKONANY Z : PC (UV ODPORNY), KOLOR: CZARNY.

ETIM - Dane techniczne i atrybuty

- Bezhalogenowe: [nie](#)
- Czulość progowa jasności: [01,03 lx](#)
- Do transmisji bezprzewodowej: [nie](#)
- Funkcja ściemniania: [nie](#)
- Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła: [nie](#)
- Gatunek materiału: [Tworzywo termoplastyczne](#)
- Kąt detekcji w poziomie: [180 °](#)
- Kolor: [Czarny](#)
- Maksymalna moc łączeniowa: [1200 W](#)
- Maksymalny czas załączenia: [# min](#)
- Maksymalny zasięg boczny: [12 m](#)
- Maksymalny zasięg na wprost: [# m](#)
- Materiał: [Tworzywo sztuczne](#)
- Minimalny czas załączenia: [10 s](#)
- Model: [Czujnik ruchu](#)
- Możliwość łączenia w sieć: [nie](#)
- Nadzór klatek schodowych: [tak](#)
- Napięcie znamionowe: [220 V](#)
- Optymalna wysokość montażowa: [2 m](#)
- Przełącznik mostkujący: [nie](#)
- Przełącznik pracy: [nie](#)
- Przezroczysty: [nie](#)
- Regulacja stałego poziomu oświetlenia: [nie](#)
- Regulowana wartość nastawy czulości: [nie](#)
- Regulowana wartość progowa natężenia światła: [tak](#)
- Rodzaj czujnika: [Podczerwień pasywna](#)
- Rodzaj napięcia: [AC](#)
- Sposób montażu: [Montaż natynkowy](#)
- Sterowanie HVAC: [nie](#)
- Sterowanie zdalne: [nie](#)
- Stopień ochrony (IP): [IP44](#)
- Strefa dla zwierząt: [nie](#)
- Średnica pola detekcji na powierzchni: [12 m](#)
- Wejście modułów dodatkowych: [nie](#)
- Wykończenie powierzchni: [Błyszczący](#)

-
- Wyłącznik zwłoczny samoczynny: [nie](#)
 - Wymuszone wyłączenie: [nie](#)
 - Zabezpieczenie powierzchni: [Nie dotyczy](#)
 - Zabezpieczenie przed skradaniem: [nie](#)
 - Zakres temperatury: [-35 ... 50 °C](#)

Atesty i certyfikaty

- [Deklaracja zgodności CCM629 CCM632 DoC 20161228](#)