

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/czujnik-ruchu-nt-scienny-st16-180-grey-opal-p-72090.html>

## CZUJNIK RUCHU N/T ŚCIENNY ST16 180' GREY OPAL

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>29,90 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>02508</b>    |
| Kod EAN          | <b>02508</b>    |
| Producent        | <b>OPAL</b>     |

### Opis produktu

### Opis produktu

OBCIĄŻENIE :Max.800W (110-130V/AC), 1200W (220-240V/AC). ZASIĘG CZUJNIKA: max.12m (PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA do 24°C), OPÓŹNIENIEy:OD 10sec (+/- 3sec) Do 7 min (+/- 2min). REGULOWANE. REGULACJA CZUŁOŚCI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA: 3-2000LUX (REGULOWANE), IP44. TEMPERATURA PRACY:-35 +50°C, WYKONANY Z : PC (UV ODPORNY), KOLOR: SZARY.

### ETIM - Dane techniczne i atrybuty

- Bezhalogenowe: [nie](#)
- Czulość progowa jasności: [01,03 lx](#)
- Do transmisji bezprzewodowej: [nie](#)
- Funkcja ściemniania: [nie](#)
- Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła: [nie](#)
- Gatunek materiału: [Tworzywo termoplastyczne](#)
- Kąt detekcji w poziomie: [180 °](#)
- Kolor: [Szary](#)
- Maksymalna moc łączeniowa: [1200 W](#)
- Maksymalny czas załączenia: [# min](#)
- Maksymalny zasięg boczny: [12 m](#)
- Maksymalny zasięg na wprost: [# m](#)
- Materiał: [Tworzywo sztuczne](#)
- Minimalny czas załączenia: [10 s](#)
- Model: [Czujnik ruchu](#)
- Możliwość łączenia w sieć: [nie](#)
- Nadzór klatek schodowych: [tak](#)
- Napięcie znamionowe: [220 V](#)
- Optymalna wysokość montażowa: [2 m](#)
- Przełącznik mostkujący: [nie](#)
- Przełącznik pracy: [nie](#)
- Przezroczysty: [nie](#)
- Regulacja stałego poziomu oświetlenia: [nie](#)
- Regulowana wartość nastawy czulości: [nie](#)
- Regulowana wartość progowa natężenia światła: [tak](#)
- Rodzaj czujnika: [Podczerwień pasywna](#)
- Rodzaj napięcia: [AC](#)
- Sposób montażu: [Montaż natynkowy](#)
- Sterowanie HVAC: [nie](#)
- Sterowanie zdalne: [nie](#)
- Stopień ochrony (IP): [IP44](#)
- Strefa dla zwierząt: [nie](#)
- Średnica pola detekcji na powierzchni: [12 m](#)
- Wejście modułów dodatkowych: [nie](#)
- Wykończenie powierzchni: [Błyszczący](#)

- 
- Wyłącznik zwłoczny samoczynny: [nie](#)
  - Wymuszone wyłączenie: [nie](#)
  - Zabezpieczenie powierzchni: [Nie dotyczy](#)
  - Zabezpieczenie przed skradaniem: [nie](#)
  - Zakres temperatury: [-20 ... 40 °C](#)

## **Atesty i certyfikaty**

- [Deklaracja zgodności CCM631 DoC 20161230](#)