

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/harting-09140062733-modul-han-e-quick-lock-femal-p-59988.html>



HARTING 09140062733 MODUŁ Han E Quick-Lock, femal

Cena	54,00 zł
Numer katalogowy	05007
Kod EAN	05007
Producent	HARTING

Opis produktu

Szczegółowe dane produktu
Moduły HAN E Quick Lock

Moduły HAN E Quick Lock oferują innowacyjną technologię, a nazwa sugeruje szybką metodę wkładania przewodnika, nie jest wymagane żadne specjalne narzędzia, wystarczy terminal śrubowy, więc idealnie nadaje się do montażu na miejscu. Moduły Quick Lock są zgodne ze standardowymi modułami Han E montowanymi z zaciskami do zaciskania. Idealna do użytku z urządzeniami serii Han-Modular, które łączą różne typy mediów transmisyjnych i styków w jednym złączu.

O obciążalności 500 V 16A.
Styki ze stopu miedzi
Kabel z końcówką Quick Lock w zakresie 20-14 AWG (0,5 do 2,5 mm 2)
Poliwęglanowy materiał karoserii
Ponad 500 cykli Mating
Temperatura pracy od -40 do +125°C.

Normy

DIN EN 60 664-1, DIN EN 61 984

HAN E® 16A do zagniatania

Te wkładki Han E® są klasyfikowane jako 16 A. Są one przeznaczone do stosowania z pokrywami i obudowami mieszczącymi się w zakresach 5, 6, 7 i 8. Te zakresy pokryw i obudów są powiązane z określonym identyfikatorem Harting 'Size'. Szczegółowe informacje na temat tego związku znajdują się w tabeli "Zgodność", a także numery pokryw i obudów typowych dla każdego z serii.

Dane techniczne
Atrybut Parametr
Do użytku z Moduł Han E Quick Lock
Typ Moduł złącza
Liczba styków 6
Prąd znamionowy 16A
Seria Han-Modular
Rodzaj Żeński
Zakres Han E Quick Lock
Napięcie znamionowe 500 V
Liczba dźwigni 1
Liczba rzędów 2