

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/harting-09330242601-zlacze-han-24e-sti-s-meskie-p-80189.html>



HARTING 09330242601 Złącze Han 24E-sti-s Męskie

Cena	95,00 zł
Numer katalogowy	05066
Kod EAN	05066
Producent	HARTING

Opis produktu

Wkładki HAN E®

- styki: 6-48 (połączenie śrubowe – przewód csa 2,5 mm²)
- wersje 32- i 48-stykowe wymagają dwóch wkładek stykowych na każdą połówkę złącza; standardowej wkładki o numerach od „1 do 16” lub „1 do 24” wkładki (m) lub (f) wraz z jedną wkładką o numerach od „17 do 32” lub „25 do 48” (m) lub (f).
- są one określone w tabeli cen, np. 32P + E (17 – 32)

Ostrzeżenie

Złącza te nie powinny być łączone ani rozłączane pod obciążeniem elektrycznym. Złącza tego samego lub innego typu umieszczone w linii powinny być polaryzowane, aby zapobiec możliwości nieprawidłowego połączenia.

UL, CSA, SEV

Wkładka Han E do złącza zasilania 16 A o dużej wytrzymałości

Wkładki serii Han E firmy Harting są przeznaczone do zespołów złączy zasilania 16 A o dużej wytrzymałości. Wkładka o 24 położeniach gwarantuje wytrzymały zacisk śrubowy dla przewodów o rozmiarach do 14 AWG. Wkładka jest zgodna tylko z odpowiednimi podzespołami złączy zasilania Han E w rozmiarze 6B.

Wkładkę męską ze śrubami łączącymi M3 można łatwo zamocować w obudowach Han E, aby stworzyć bezpieczne i wytrzymałe złącze zasilania.

Cechy i zalety

24-biegunowa wkładka męska

Zacisk śrubowy od 18 AWG do 14 AWG

Zgodność z obudowami i pokrywami w rozmiarze 6B

Parametry znamionowe 16 A/500 V

Okres eksploatacji mechanicznej ≥ 500 cykli łączenia

Rezystancja styków ≤ 1 m Ω

Informacje o zastosowaniu produktu

Złącza przemysłowe Harting są odpowiednie do wszystkich zastosowań, które wymagają bezpiecznego i odłączanego złącza elektrycznego w obszarach chronionych.

HAN E® 16A, seria śrubowa

Te wkładki Han E® są klasyfikowane jako 16 A. Są one przeznaczone do stosowania z pokrywami i obudowami. Wszystkie te pokrywy i obudowy są powiązane z określonym identyfikatorem Harting 'Size'. Szczegółowe informacje na temat tego związku znajdują się w tabeli "Zgodność", a także numery pokryw i obudów typowych dla każdego z serii.

Dane techniczne

Atrybut Parametr

Typ Wkładka złącza

Liczba styków 24

Prąd znamionowy 16A

Seria Han E
Rodzaj Męski
Rozmiar gwintu M3 x 10
Format styku 24P+E
Napięcie znamionowe 500 V
Liczba rzędów 2