Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:55

Link do produktu: https://automatyka.mjmkielce.pl/harting-09330242601-zlacze-han-24e-sti-s-meskie-p-80189.html



HARTING 09330242601 Złącze Han 24E-sti-s Męskie

Cena	**95,00 zł**
Numer katalogowy	**05066**
Kod EAN	**05066**
Producent	**HARTING**

Opis produktu

Wkładki HAN E®

• styki: 6-48 (połączenie śrubowe – przewód csa 2,5 mm²
• wersje 32- i 48-stykowe wymagają dwóch wkładek stykowych na każdą połówkę złącza; standardowej wkładki o numerach od „1 do 16” lub „1 do 24” wkładki (m) lub (f) wraz z jedną wkładką o numerach od „17 do 32” lub „25 do 48” (m) lub (f).
• są one określone w tabeli cen, np. 32P + E (17 – 32)

Ostrzeżenie

Złącza te nie powinny być łączone ani rozłączane pod obciążeniem elektrycznym. Złącza tego samego lub innego typu umieszczone w linii powinny być polaryzowane, aby zapobiec możliwości nieprawidłowego połączenia.
Zatwierdzenia

UL, CSA, SEV
Wkładka Han E do złącza zasilania 16 A o dużej wytrzymałości

Wkładki serii Han E firmy Harting są przeznaczone do zespołów złączy zasilania 16 A o dużej wytrzymałości. Wkładka o 24 położeniach gwarantuje wytrzymały zacisk śrubowy dla przewodów o rozmiarach do 14 AWG. Wkładka jest zgodna tylko z odpowiednimi podzespołami złączy zasilania Han E w rozmiarze 6B.
Wkładkę męską ze śrubami łączącymi M3 można łatwo zamocować w obudowach Han E, aby stworzyć bezpieczne i wytrzymałe złącze zasilania.

Cechy i zalety

24-biegunowa wkładka męska
Zacisk śrubowy od 18 AWG do 14 AWG
Zgodność z obudowami i pokrywami w rozmiarze 6B
Parametry znamionowe 16 A/500 V
Okres eksploatacji mechanicznej ≥ 500 cykli łączenia
Rezystancja styków ≤ 1 mΩ

Informacje o zastosowaniu produktu

Złącza przemysłowe Harting są odpowiednie do wszystkich zastosowań, które wymagają bezpiecznego i odłączanego złącza elektrycznego w obszarach chronionych.

HAN E® 16A, seria śrubowa

Te wkładki Han E® są klasyfikowane jako 16 A. Są one przeznaczone do stosowania z pokrywami i obudowami. Wszystkie te pokrywy i obudowy są powiązane z określonym identyfikatorem Harting 'Size'. Szczegółowe informacje na temat tego związku znajdują się w tabeli "Zgodność", a także numery pokryw i obudów typowych dla każdego z serii.
Dane techniczne
Atrybut Parametr
Typ Wkładka złącza
Liczba styków 24
Prąd znamionowy 16A

Seria Han E
Rodzaj Męski
Rozmiar gwintu M3 x 10
Format styku 24P+E
Napięcie znamionowe 500 V
Liczba rzędów 2