Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:45

Link do produktu: https://automatyka.mjmkielce.pl/naswietlacz-led-10w-bpp007-4000k-850lm-czarna-p-81839.html



NAŚWIETLACZ LED 10W BPP007 4000K 850lm CZARNA

Cena	**35,00 zł**
Numer katalogowy	**04641**
Kod EAN	**04641**
Producent	**PILA**

Opis produktu

Opis produktu

Naświetlacz led 10W

ETIM - Dane techniczne i atrybuty

- Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11: 650°C - 30 s
- Barwa światła: Biały
- Bez funkcji ściemniania: tak
- Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471: RG1
- Długość: 115 mm
- Długość wbudowania: 115 mm
- Do montażu na zaciski: nie
- Do montażu natynkowego: tak
- Do montażu sufitowego: nie
- Do montażu ściennego: tak
- Do montażu wbudowanego: nie
- Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego: nie
- Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1: nie
- Kąt rozsyłu światła: Wiązka bardzo szeroka > 80°
- Klasa ochronności: I
- Kolor obudowy: Aluminium
- Liczba biegunów: 3
- Maksymalna moc zestawu: 10 W
- Materiał klosza: Szkło strukturalne
- Materiał obudowy: Aluminium
- Montaż do podłoża: tak
- Montaż na szynie prądowej: nie
- Montaż na trawersie: nie
- Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym: nie
- Napięcie znamionowe: 220 ... 240 V
- Odbłyśnik: Biały
- Odporność udarowa: IK06
- Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”: nie
- Oprawka: Brak
- Podział światła: Symetryczny
- Potencjometr ściemniacza (zintegrowany): nie
- Powierzchnia szczotkowana: nie
- Przekrój przewodu: 1 mm²
- Przekrój przewodu do podłączenia: 1 ... 1 mm²
- Przystosowane do zawieszenia: nie
- Regulacja: Obrotowe i uchylne
- Rodzaj dyfuzora światła: Reflektor/odbłyśnik
- Rodzaj napięcia: AC

- Rodzaj okablowania: Końcowe
- Rodzaj osprzętu: Sterownik LED sterowany prądowo
- Rozsył światła: Bezpośredni
- Skuteczność świetlna: 85 lm/W
- Skuteczność świetlna oprawy: 85 lm/W
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Strumień świetlny: 765 ... 935 lm
- Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1: 850 lm
- Szerokość: 28 mm
- Szerokość wbudowania: 115 mm
- Ściemniacz 0-10 V: nie
- Ściemniacz 1-10 V: nie
- Ściemniacz DALI: nie
- Ściemniacz DMX: nie
- Ściemniacz DSI: nie
- Ściemniacz GPRS: nie
- Ściemniacz LineSwitch: nie
- Ściemniacz programowalny: nie
- Ściemniacz PWM: nie
- Ściemniacz RF: nie
- Ściemniacz systemowy producenta: nie
- Ściemniacz Touch and Dim: nie
- Ściemniacz triakowy: nie
- Ściemniacz z nacinaniem fazy: nie
- Ściemniacz z odcinaniem fazy: nie
- Ściemniacz z przyciskiem: nie
- Ściemniacz zależny od statecznika: nie
- Ściemniacz Zigbee: nie
- Średnica wbudowania: 116.5 mm
- Światłość: 332.5 cd
- Temperatura barwowa: 4000 ... 4000 K
- Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama): SDCM6
- Typ połączenia: Inne
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80-89
- Współczynnik harmonicznych (THD): 25
- Współczynnik mocy: 0.9
- Wysokość/głębokość: 92 mm
- Wysokość/głębokość wbudowania: 116.5 mm
- Z czujnikiem ruchu: nie
- Z czujnikiem światła: nie
- Zabezpieczenie powierzchni: Malowanie proszkowe
- Zawiera osprzęt: tak
- Zawiera źródło światła: tak
- Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1: -40 ... 50 °C
- Źródło światła: LED, niewymienne

Atesty i certyfikaty

- Deklaracja zgodności DoC - BVP007