Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:27

Link do produktu: https://automatyka.mjmkielce.pl/naswietlacz-ledvance-50w-4000k-6000lm-czarny-p-81201.html



NAŚWIETLACZ LEDVANCE 50W 4000K 6000lm CZARNY

Cena	**189,00 zł**
Numer katalogowy	**02736**
Kod EAN	**02736**
Producent	**OSRAM**

Opis produktu

ETIM - Dane techniczne i atrybuty

- Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11: 650°C - 30 s
- Barwa światła: Biały
- Bez funkcji ściemniania: tak
- Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471: RG1
- Długość: 206 mm
- Do montażu natynkowego: tak
- Do montażu sufitowego: nie
- Do montażu ściennego: tak
- Do montażu wbudowanego: nie
- Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1: nie
- Kąt rozsyłu światła: Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
- Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: A++, A+, A (LED)
- Klasa ochronności: I
- Kolor obudowy: Czarny
- Liczba biegunów: 3
- Maksymalna moc zestawu: 50 W
- Materiał klosza: Szkło mleczne
- Materiał obudowy: Aluminium
- Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym: nie
- Napięcie znamionowe: 100 ... 277 V
- Odporność udarowa: IK07
- Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym: 236 ... 236 mA
- Przystosowane do zawieszenia: nie
- Regulacja: Uchylny
- Rodzaj dyfuzora światła: Reflektor/odbłyśnik
- Rodzaj napięcia: AC
- Rodzaj okablowania: Końcowe
- Rodzaj osprzętu: Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
- Rozsył światła: Bezpośredni
- Skuteczność świetlna: 120 lm/W
- Skuteczność świetlna oprawy: 120 lm/W
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Strumień świetlny: 6000 ... 6000 lm
- Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1: 6000 lm
- Szerokość: 218 mm
- Ściemniacz DALI: nie
- Temperatura barwowa: 4000 ... 4000 K
- Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama): SDCM5
- Typ połączenia: Inne
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80-89
- Współczynnik harmonicznych (THD): 19
- Wysokość/głębokość: 46 mm
- Z czujnikiem ruchu: nie
- Z czujnikiem światła: nie

- Zabezpieczenie powierzchni: Malowanie proszkowe
- Zawiera osprzęt: tak
- Zawiera źródło światła: tak
- Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1: -30 ... +50 °C
- Źródło światła: LED, niewymienne
- Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C: 70000 h
- Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C: 70000 h
- Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C: 55000 h
- Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C: 55000 h
- Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C: 35000 h
- Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C: 35000 h