Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:36

Link do produktu: https://automatyka.mjmkielce.pl/oprawa-ph-by021p-led205s840-psu-p-81259.html

OPRAWA PH BY021P LED205S/840 PSU



Cena	**849,00 zł**
Numer katalogowy	**02996**
Kod EAN	**02996**
Producent	**PHILIPS**

Opis produktu

ETIM - Dane techniczne i atrybuty

- Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11: 650°C - 30 s
- Barwa światła: Biały
- Bez funkcji ściemniania: tak
- Do lamp o mocy: - W;- W
- Do oświetlenia awaryjnego: nie
- Do oświetlenia dodatkowego: nie
- Kąt rozsyłu światła: Wiązka bardzo szeroka > 80°
- Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: A++, A+, A (LED)
- Klasa ochronności: I
- Kolor obudowy: Szary
- Kuloodporny: nie
- Liczba biegunów: 3
- Liczba źródeł światła: 1
- Maksymalna moc zestawu: 190 W
- Materiał obudowy: Aluminium
- Materiał odbłyśnika: Bez odbłyśnika
- Moc źródła światła: 190 W
- Napięcie znamionowe: 220 ... 240 V
- Odbłyśnik: Brak
- Odporność udarowa: IK06
- Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”: nie
- Oprawka: Brak
- Podział światła: Symetryczny
- Potencjometr ściemniacza (zintegrowany): nie
- Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym: 80 ... 80 mA
- Przekrój przewodu: 1 mm²
- Rodzaj dyfuzora światła: Soczewka / układ optyczny / panel
- Rodzaj napięcia: AC
- Rodzaj okablowania: Końcowe
- Rodzaj osprzętu: Sterownik LED sterowany prądowo
- Sposób montażu: Wiszący
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1: 20000 lm
- Ściemniacz 0-10 V: nie
- Ściemniacz 1-10 V: nie
- Ściemniacz DALI: nie
- Ściemniacz DMX: nie
- Ściemniacz DSI: nie
- Ściemniacz GPRS: nie
- Ściemniacz LineSwitch: nie
- Ściemniacz programowalny: nie
- Ściemniacz PWM: nie
- Ściemniacz RF: nie
- Ściemniacz systemowy producenta: nie

- Ściemniacz Touch and Dim: nie
- Ściemniacz triakowy: nie
- Ściemniacz z nacinaniem fazy: nie
- Ściemniacz z odcinaniem fazy: nie
- Ściemniacz z przyciskiem: nie
- Ściemniacz Zigbee: nie
- Średnica zewnętrzna: 343 mm
- Temperatura barwowa: 4000 ... 4000 K
- Typ połączenia: Wtykowe samozaciskowe
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80-89
- Współczynnik mocy: 0.95
- Wysokość/głębokość: 60 mm
- Wysokość/głębokość wbudowania: 60 mm
- Z pokrywą ochronną: nie
- Zawiera osprzęt: tak
- Zawiera źródło światła: tak
- Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1: 35 ... 35 °C
- Źródło światła: LED, niewymienne
- Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C: 30000 h

Atesty i certyfikaty

- Deklaracja zgodności DoC BY020 021P - 14.2.2019