


Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/przekaznik-24vdc-rm84-2022-35-1024-2z-p-59507.html>



# PRZekażnik 24VDC RM84-2022-35-1024 2Z

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>11,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>15821</b>    |
| Kod EAN          | <b>15821</b>    |
| Producent        | <b>RELPOL</b>   |

## Opis produktu

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Producent                                                     | RELPOL                       |
| Typ przekaźnika                                               | elektromagnetyczny           |
| Konfiguracja styków                                           | DPST-NO                      |
| Napięcie cewki nominalne                                      | 24V DC                       |
| Obciążalność styków AC @R<br>(przy obciążeniu rezystancyjnym) | 8A / 250V AC                 |
| Obciążalność styków DC @R<br>(przy obciążeniu rezystancyjnym) | 8A / 24V DC                  |
| Prąd styków maks.                                             | 8A                           |
| Napięcie przełączane                                          | max. 250V DC    max. 440V AC |
| Wersja przekaźnika                                            | miniaturowy                  |
| Montaż                                                        | PCB                          |
| Rezystancja cewki                                             | 1,44kΩ                       |
| Napięcie cewki min.                                           | 16,8V DC                     |
| Napięcie cewki maks.                                          | 61,2V DC                     |
| Czas zadziałania                                              | 7ms                          |
| Wymiary zewnętrzne                                            | 29x12,7x15,7mm               |
| Czas zwolnienia                                               | 3ms                          |
| Pobór mocy przez cewkę                                        | 480mW                        |
| Klasa szczelności                                             | IP67                         |
| Trwałość mechaniczna                                          | 30000000 cykli               |
| Temperatura pracy                                             | -40...85°C                   |
| Masa                                                          | 14g                          |
| Seria przekaźnika                                             | RM84                         |
| Rezystancja styków                                            | 100mΩ                        |

---

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Materiał styku          | AgNi                                        |
| Raster wyprowadzeń      | 5mm                                         |
| Wysokość                | 15,7mm                                      |
| Artykuły współpracujące | GD50, GZ80, GZM80,<br>GZM80-BK, GZT80, PW80 |
| Ilość pinów             | 6                                           |