

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/przewod-kon-rg-6u-75-ohm-p-72731.html>



## PRZEWÓD KON. RG-6U 75 Ohm

Cena	<b>3,50 zł</b>
Numer katalogowy	<b>05887</b>
Kod EAN	<b>05887</b>

### Opis produktu

### Opis produktu

#### Budowa:

Żyła wewnętrzna: miedziana jednodrutowa

Izolacja: spieniony PE

Żyła zewnętrzna:

Powłoka: specjalny PVC samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1)

Kolor powłoki: biały

taśma Al/PET/Al i oplot z drutów ocynowanych

Współczynnik krycia oplotem: 40%

Zastosowanie:

Przewody przeznaczone są do transmisji sygnałów wielkiej częstotliwości w instalacjach telewizji naziemnej, kablowej oraz satelitarnej. Przewody białe są przeznaczone do układania wewnątrz budynków.

### ETIM - Dane techniczne i atrybuty

- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: [nie](#)
- Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji): [-30 - 80 °C](#)
- Impedancja falowa: [75.0 Ohm](#)
- Izolator: [PE \(polietylen spieniony\)](#)
- Klasa giętkości żyły wewnętrznej: [Klasa 1 = jednodrutowy](#)
- Kolor powłoki/izolacji: [Biały](#)
- Materiał powłoki zewnętrznej: [PVC](#)
- Materiał żyły wewnętrznej: [Z miedzi \(Cu\)](#)
- Materiał żyły zewnętrznej: [Z miedzi ocynowanej \(CuSn\)](#)
- Pancierz: [nie](#)
- Przybliżona średnica zewnętrzna: [7.2 mm](#)
- Rodzaj żyły zewnętrznej: [Folia + oplot](#)
- Średnica żyły wewnętrznej: [1.05 mm](#)
- Średnica żyły zewnętrznej: [5.0 mm](#)

### Atesty i certyfikaty

- [Deklaracja zgodności D-CE RG6 RG6wz](#)
- [Karta charakterystyki RG 6](#)
- [Deklaracja zgodności DEKLARACJA 22\\_2018 - RG6](#)
- [Deklaracja właściwości użytkowych DoP 00700117 - RG6](#)