Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:07

Link do produktu: https://automatyka.mjmkielce.pl/przewod-oz-500-4x0-50-300500v-opvc-oz-p-81300.html

PRZEWÓD OZ-500 4X0,50 300/500V OPVC-OZ



Cena	**4,50 zł**
Numer katalogowy	**03102**
Kod EAN	**03102**
Producent	**HELUKABEL**

Opis produktu

ETIM - Dane techniczne i atrybuty

- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: nie
- Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji): -40 ... 80 °C
- Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu: -15 ... 80 °C
- Ekran na wiązkach: Brak
- Ekran wspólny: Brak
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Klasa emisji dymu wg EN 13501-6: Brak
- Klasa kwasowości wg EN 13501-6: Brak
- Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6: Eca
- Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Kolor powłoki/izolacji: Szary
- Liczba żył: 4
- Materiał izolacji żyły: PVC
- Materiał powłoki zewnętrznej: Polichlorek winylu (PVC)
- Napięcie znamionowe U: 500 V
- Napięcie znamionowe U0: 300 V
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): nie
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): nie
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna: 5.5 mm
- Struktura skrętki: Nie
- Znamionowy przekrój żyły: 0.5 mm²
- Żyła ochronna: nie