

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/softstart-adxnb038-18-5kw-3x400v-lovato-p-54036.html>

SOFTSTART ADXNB038 18,5kW 3X400V LOVATO

Cena	2 449,00 zł
Numer katalogowy	22319
Kod EAN	22319
Producent	LOVATO

Opis produktu

Układ łagodnego rozruchu 18,5 kW ADXNB038 Lovato

Softstart ADXNB038 Lovato Electric przeznaczony do współpracy z 3-fazowymi silnikami asynchronicznymi. Prąd znamionowy **soft startera ADXNB038** wynosi 38A, a moc 18,5kW przy 400VAC. Urządzenie zasilane jest napięciem 208...600VAC 50/60Hz, natomiast napięcie sterowania wynosi 100...240VAC. **Softstarter ADXN Lovato** z kontrolą w 2 fazach, wbudowanym stycznikiem bypass oraz 3 wskaźniki LED. Dodatkowo w standardzie zostały wyposażone w 1 wejście cyfrowe oraz 2 wyjścia przekaźnikowe ze stykiem NO.

ADXNB038 posiada regulację potencjometrami na froncie odpowiadającymi za:

- Rampę rozruchu
- Rampę zatrzymania
- Napięcie początkowe

Soft start ADXNB038 Lovato może współpracować ze stycznikiem BF38, wyłącznikiem silnikowym SM1R3800, przekaźnikiem termicznym RF383800.

Producent deklaruje możliwość pracy **softstartu ADXN** w pozycji pionowej, w temperaturze -20...60 stopni Celsjusza. System chłodzenia w ADXN 38A jest naturalny. **Układ łagodnego rozruchu ADXNB038** posiada kompaktową obudowę z tworzywa przystosowaną zarówno do montażu na szynie DIN jak i płycie montażowej. Wymiary ADXNB038 wynoszą 159 x 45 x 128,4 mm, stopień ochrony IP20. Przykładem zastosowania soft startera ADXNB038 są aplikacje pompowe, wentylatorowe, dmuchawy, taśmociągi oraz kompresory.