Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:23

Link do produktu: https://automatyka.mjmkielce.pl/spliter-f-x6-gn-6gn-5-2400mhz-digisat-sp46-p-62386.html



SPLITER F x6 GN-6GN 5-2400MHz DigiSat SP46

Cena	**29,99 zł**
Numer katalogowy	**25139**
Kod EAN	**25139**

Opis produktu

Rozgałęźnik służy do rozgałęziania sygnałów radiowych i telewizyjnych w instalacjach antenowych zbiorowych oraz indywidualnych. Umożliwia on przejście sygnałów z jednego przewodu współosiowego na 6 przewodów, przy zachowaniu równomiernego podziału mocy. Rozgałęźnik może być wykorzystywany zamiast gniazda abonenckiego końcowego, w przypadku gdy abonent chce podłączyć 6 odbiorników TV.

Rozgałęźniki przeznaczone są do eksploatacji w pomieszczeniach zamkniętych. Układy elektroniczne rozgałęźników wykonane są techniką montażu powierzchniowego i zamknięte w korpusie w formie prostopadłościanu, odlewanym ze stopów cynku. Korpus zapewnia najwyższą skuteczność ekranowania oraz odporność mechaniczną.

- Przejście zasilania: 24V 0.8A (max)

- współczynnik przesiewania: 5-2400MHz = 100dB

- Podłączenie wejście/wyjścia: gniazda typu F

- Impedancja 75 ohm

- Obudowa cynkowa, odlewana pod ciśnieniem, niklowana

- Bardzo skuteczne ekranowanie

SPECYFIKACJA:

Zakres 5-40MHz

- Tłumienie przelotowe: <10.5dB

- Separacja wyjść: >22dB

- Sygnał zwrotny: >10dB

Zakres 40-1000MHz

- Tłumienie przelotowe: <11.0dB

- Separacja wyjść: >20dB

- Sygnał zwrotny: >12dB

Zakres 1000-1750MHz

- Tłumienie przelotowe: <12.5dB
- Separacja wyjść: >20dB
- Sygnał zwrotny: >12dB

Zakres 1750-2400MHz

- Tłumienie przelotowe: <15.5dB
- Separacja wyjść: >20dB
- Sygnał zwrotny: >10dB