

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/transf-230v2x12v2x0-83a-tszz-20006m-p-81475.html>

TRANSF. 230V/2X12V/2X0,83A TSZZ 20/006M

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 59,00 zł |
| Numer katalogowy | 03586 |
| Kod EAN | 03586 |
| Producent | INDEL |

Opis produktu

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Producent | INDEL |
| Typ transformatora | zalewany |
| Moc | 20VA |
| Napięcie pierwotne | 230V AC |
| Napięcie wtórne 1 | 12V |
| Napięcie wtórne 2 | 12V |
| Prąd uzwojenia wtórnego 1 | 0,83A |
| Prąd uzwojenia wtórnego 2 | 0,83A |
| Montaż | PCB |
| Klasa szczelności | IP00 |
| Zgodność z normą | PN-EN 61558 |
| Klasa cieplna | Ta40B |
| Wyprowadzenia uzwojenia wtórnego | 8-9, 13-14 |
| Wyprowadzenia uzwojenia pierwotnego | 1-7 |
| Klasa izolacji | II |
| Masa | 550g |
| Wymiar A | 58,8mm |
| Wymiar A1 | 40,2mm |
| Wymiar B | 49,8mm |
| Wymiar B1 | 38,6mm |
| Wymiar C | 42,2mm |
| Wymiar C1 | 33,8mm |
| Wymiar D | 65mm |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Wymiar D1 | 37,5mm |
| Wymiar M | 30mm |
| Wymiar P | 5mm |
| Wytrzymałość elektryczna izolacji | 4kV/60s |