Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 14:16

Link do produktu: https://automatyka.mjmkielce.pl/wylacznik-nadpradowy-ee-hn-b101-6ka-p-85368.html



WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY EE HN-B10/1 6KA

Cena	**19,99 zł**
Numer katalogowy	**21465**
Kod EAN	**21465**
Producent	**EATON**

Opis produktu

- Charakterystyka wyzwalania: B
- Częstotliwość: 50 Hz
- Do instalacji podtynkowych: nie
- Głębokość wbudowania: 70.5 mm
- Jednocześnie rozłączany biegun N: nie
- Kategoria przepięcia: 3
- Klasa ograniczenia energii: 3
- Liczba biegunów: 1
- Liczba biegunów (całkowita): 1
- Możliwość dodatkowego wyposażenia: tak
- Napięcie znamionowe: 230 V
- Napięcie znamionowe izolacji Ui: 440 V
- Prąd znamionowy: 10 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego: 1 ... 25 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego: 1 ... 25 mm²
- Rodzaj napięcia: AC
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Stopień zanieczyszczenia: 2
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: 1
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy: -25 ... 55 °C
- Zakres częstotliwości: 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898: 6 kA
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V: 6 kA
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V: 6 kA
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V: 0 kA
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V: 0 kA
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa wg EN 60898: 6.0 kA
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2: 0 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4 kV

Atesty i certyfikaty

- Certyfikat bezpieczeństwa CLS(new)1
- Certyfikat bezpieczeństwa CLS(new)2
- Deklaracja zgodności CLSx-xxx
- Deklaracja zgodności cls_ce
- Informacja o stronach www 22216_EATON_www
- Deklaracja zgodności CLS6-CE_EN
- Deklaracja zgodności CLS6-CE-PL-2014
- Deklaracja zgodności CLS._PL