

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/wylacznik-nadpradowy-ee-hn-b131-6ka-p-32140.html>

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY EE HN-B13/1 6KA

Cena	26,00 zł
Numer katalogowy	14242
Kod EAN	14242
Producent	EATON ELECTRIC

Opis produktu

ETIM - Dane techniczne i atrybuty

- Charakterystyka wyzwalania: [B](#)
- Do instalacji podtynkowych: [tak](#)
- Głębokość wbudowania: [44 mm](#)
- Jednocześnie rozłączany biegun N: [nie](#)
- Kategoria przepięcia: [3](#)
- Klasa ograniczenia energii: [3](#)
- Liczba biegunów: [1](#)
- Liczba biegunów (całkowita): [1](#)
- Możliwość dodatkowego wyposażenia: [tak](#)
- Napięcie znamionowe: [230 V](#)
- Napięcie znamionowe izolacji Ui: [440 V](#)
- Prąd znamionowy: [13 A](#)
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego: [1 ... 25 mm²](#)
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego: [1 ... 25 mm²](#)
- Rodzaj napięcia: [AC](#)
- Stopień ochrony (IP): [IP20](#)
- Stopień zanieczyszczenia: [3](#)
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: [1](#)
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy: [-25 ... 75 °C](#)
- Zakres częstotliwości: [50 ... 60 Hz](#)
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V: [6 kA](#)
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V: [6 kA](#)
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V: [0 kA](#)
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V: [0 kA](#)
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: [4 kV](#)