

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/wylacznik-nadpradowy-ee-hn-c253-6ka-p-81818.html>



WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY EE HN-C25/3 6KA

Cena	86,00 zł
Numer katalogowy	04543
Kod EAN	04543
Producent	EATON

Opis produktu

ETIM - Dane techniczne i atrybuty

- Charakterystyka wyzwalania: [C](#)
- Do instalacji podtynkowych: [tak](#)
- Głębokość wbudowania: [44 mm](#)
- Jednocześnie rozłączany biegun N: [nie](#)
- Kategoria przepięcia: [3](#)
- Klasa ograniczenia energii: [3](#)
- Liczba biegunów: [3](#)
- Liczba biegunów (całkowita): [3](#)
- Możliwość dodatkowego wyposażenia: [tak](#)
- Napięcie znamionowe: [230 V](#)
- Napięcie znamionowe izolacji Ui: [440 V](#)
- Prąd znamionowy: [25 A](#)
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego: [1 ... 25 mm²](#)
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego: [1 ... 25 mm²](#)
- Rodzaj napięcia: [AC](#)
- Stopień ochrony (IP): [IP20](#)
- Stopień zanieczyszczenia: [3](#)
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: [3](#)
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy: [-25 ... 75 °C](#)
- Zakres częstotliwości: [50 ... 60 Hz](#)
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V: [6 kA](#)
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V: [6 kA](#)
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V: [0 kA](#)
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V: [0 kA](#)
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: [4 kV](#)